

Hundingstraße 5
90431 Nürnberg
www.stabel-lift.de

Tel. 0911 / 3 95 75 95
Fax 0911 / 3 00 07 97
info@stabel-lift.de

STABEL

ARBEITSBÜHNEN - STAPLER - TELESTAPLER - MINIKRANE

Diesel

Allrad-Stapler Diesel 2,5t-4,70m

Manitou MH 25-4 Buggy



Tragkraft	2500 kg
Hubhöhe	4,70 m
Gabellänge	1,10 m
Freihub	1,57 m
Länge o. G. / Breite / Höhe	2,96 / 1,50 / 2,31 m
Antrieb	Diesel / Allrad
Eigengewicht	4350kg
Lastschwerpunkt	60 cm

Besonderheiten:

- Luftbereifung
- Seitenschieber
- Vollkabine / Heizung
- Allradantrieb

NENNKAPAZITÄT

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

2500 kg

EFFEKTIVE KAPAZITÄTEN
(gemäß Norm EN 1726-1)

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

SUIVANT NORME EN 1726-1 (ISO 1074)

1 - Bis Hubhöhe

1 - Jusqu'à hauteur de levée
Up to height of
Bis zur hubhöhe
Hasta altura de elevación
Sino ad altezza di sollevamento

- mm

2 - Bei maximaler Höhe von

2 - Pour hauteur maximale de
For maximum height of
Für maximale Höhe
Para altura máxima de
Per altezza massima di

3300 mm

VERTIKALER MAST

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

2500 2290 1630

500 600 1100

D : mm