

Hundingstraße 5
90431 Nürnberg
www.stabel-lift.de

Tel. 0911 / 3 95 75 95
Fax 0911 / 3 00 07 97
info@stabel-lift.de

STABEL

ARBEITSBÜHNEN - STAPLER - TELESTAPLER - MINIKRANE

Elektro

Allrad-Stapler Diesel 2,5t-4,70m

Manitou MH 25-4 Buggy



Tragkraft	2500 kg
Hubhöhe	4,70 m
Gabellänge	1,10 m
Freihub	1,57 m
Länge o. G. / Breite / Höhe	2,96 / 1,50 / 2,31 m
Antrieb	Diesel / Allrad
Eigengewicht	4350kg
Lastschwerpunkt	60 cm

Besonderheiten:

- Luftbereifung
- Seitenschieber
- Vollkabine / Heizung
- Allradantrieb

NENNKAPAZITÄT

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

2500 kg

EFFEKTIVE KAPAZITÄTEN
(gemäß Norm EN 1726-1)

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFECTIVA
CAPACITÀ EFFETTIVA

SUIVANT NORME EN 1726-1 (ISO 1074)

1 - Bis Hubhöhe

1 - Jusqu'à hauteur de levée
Up to height of
Bis zur hubhöhe
Hasta altura de elevación
Sino ad altezza di sollevamento

- mm

2 - Bei maximaler Höhe von

2 - Pour hauteur maximale de
For maximum height of
Für maximale Höhe
Para altura máxima de
Per altezza massima di

3300 mm

VERTIKALER MAST

